| 41000 | | 塗装種類 | | | | | | | | | | |
|------------|-------------|--------------|-----|-------|-------------|-------|------|-------|-------|-------|-------|--|
| | 製品番号 | アクリル ウレタン | フッ素 | メタリック | セルフ クリーン | サンガード | パルーレ | ラッタリー | ノイロAP | ノイロWA | ノイロST | |
| | MNH-5045A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | 0 | |
| | MNH-5050A | 0 | | | | | | | | | | |
| | MNH-5060A | | | | | | | | | | | |
| | MNH-6045A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| フラット | MNH-6050A |) | | 0 | | | | | | | | |
| フラット | MNH-6060A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | MNH-6060T | | | | | | | 0 | | | | |
| | MNH-7550A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | _ | 0 | 0 | |
| | MNH-7560A | | | | | | | | | | | |
| | MNH-10060A | | | | | | | | | | | |
| | MNH-6090B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ワイド | MNH-7590B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7911 | MNH-60100A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | |
| | MNH-60120A | O | 0 | O | 0 | O | _ | _ | | O | 0 | |
| | MNY9-6060 | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | _ | _ | 1 | Δ | Δ | |
| | MNY30-6015D | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | _ | _ | | _ | Δ | |
| | MNY30-6030D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | |
| | MNY30-6030F | | | | | | | | | | | |
| | MNY35-6015 | Δ | Δ | _ | Δ | Δ | _ | _ | - | _ | Δ | |
| コーナー・ | MNY35-6047 | Δ | Δ | _ | Δ | Δ | _ | _ | _ | _ | Δ | |
| - , | MNY35-6068 | | Δ | | | | | | | | | |
| | MNY45-6058 | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | MNY45-6088 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | | |
| | MNY45-7558 | U | O | O | | | O | | _ | 0 | | |
| | MNY45-7590 | | | | | | | | | | | |
| | MNHR-8360 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | | _ | _ | |
| 製作コーナー | MNYS-6030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | |

^{○*1:} 片面塗装のみ対応(裏面は現場塗装にてお願いします)

※ノイロAP、WAは下地のECP(メース)素地をある程度透過する仕上げとなっております。セメント特性上、同一ロットのパネル間、同一パネル内でも部分的に 色味が異なって見えることがございます。予めご了承頂けますようお願い申し上げます。なお、色味違いによるECP(メース)の基本性能に差が生じることはございません。 ※4ページ文末の"セメント特性上の留意点"を必ずご確認ください。

^{※△}印品種の工場塗装対応は担当営業までお問い合わせください。

対応品種、塗装仕様等予告なく変更させて頂く場合がございます。予めご了承頂けますようお願い申し上げます。

| 410 77 0 | | 塗装種類 | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--------------|-----|-------|-------------|-------|------|------------|-------|-------|-------|--|
| | 製品番号 | アクリル ウレタン | フッ素 | メタリック | セルフ クリーン | サンガード | パルーレ | ラッタリー | ノイロAP | ノイロWA | ノイロST | |
| | フラット厚60mm 295×295 | | | | | | | | | | | |
| | フラット厚60mm 等辺 (165以上 295未満) フラット厚60mm 不等辺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | 0 | 0 | 0 | |
| | (165以上 295未満) | | | | | | | | | | | |
| 縦張り | フラット厚75mm 295x295 | | | | | | | | | | | |
| 特殊製作コーナー | フラット厚75mm 等辺 (165以上 295未満) フラット厚75mm 不等辺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | |
| | (165以上 295未満) | | | | | | | | | | | |
| | デザイン 295×295 | | | | | | | | | | | |
| | デザイン 等辺 (165以上 295未満) | 0 | 0 | 0 | Δ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | |
| | デザイン 不等辺 (165以上 295未満) | | | | | | | | | | | |
| | フラット厚60mm 295×295 | | | | | | | | | | | |
| | フラット厚60mm 等辺 (165以上 295未満) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | フラット厚60mm 不等辺 (165以上 295未満) | | | | | | _ | _ | | | | |
| 横張り | フラット厚75mm 295×295 | | | | | | | | | | | |
| 特殊製作 コーナー (幅600mm) | フラット厚75mm 等辺 (165以上 295未満) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | _ | 0 | 0 | |
| (PECOOIIIII) | フラット厚75mm 不等辺 (165以上 295未満) | | | | | | | | | | | |
| | デザイン 295×295 | | | | | | | | | | | |
| | デザイン 等辺 (165以上 295未満) デザイン 不等辺 | 0 | 0 | 0 | Δ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | |
| | (165以上 295未満) | | | | | | | | | | | |
| | フラット厚60mm | | | | | | | | | | | |
| | フラット厚60mm 等辺 (165以上 295未満) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | フラット厚60mm 不等辺 (165以上 295未満) | | | | | | _ | _ | | | | |
| 横張り 特殊製作 コーナー (幅900mm) | フラット厚75mm 295×295 | | | | | | | _ _ | | | | |
| | フラット厚75mm 等辺 (165以上 295未満) フラット厚75mm 不等辺 (165以上 295未満) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | _ | 0 | 0 | |
| | デザイン 295×295 | | | | | | | | | | | |
| | デザイン 等辺 (165以上 295未満) デザイン 不等辺 (165以上 295未満) | 0 | 0 | 0 | Δ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | |

○*1: 片面塗装のみ対応(裏面は現場塗装にてお願いします)

※△印品種の工場塗装対応は担当営業までお問い合わせください。

対応品種、塗装仕様等予告なく変更させて頂く場合がございます。予めご了承頂けますようお願い申し上げます。

※ノイロAP、WAは下地のECP(メース)素地をある程度透過する仕上げとなっております。セメント特性上、同一ロットのパネル間、同一パネル内でも部分的に

色味が異なって見えることがございます。予めご了承頂けますようお願い申し上げます。なお、色味違いによるECP(メース)の基本性能に差が生じることはございません。

※4ページ文末の"セメント特性上の留意点"を必ずご確認ください。

| 41.7 | | ### ********************************* | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|---|-----|-------|-------------|-------|------|-------|-------|-------|-------|--|
| | 製品番号 | アクリル ウレタン | フッ素 | メタリック | セルフ クリーン | サンガード | パルーレ | ラッタリー | ノイロAP | ノイロWA | ノイロST | |
| | MNK-6050A4K | 0 | | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | O*1 | O * 1 | |
| | MNK-6060A4K | | 0 | | | | | | | | | |
| 屋上 | MNK-7550A4K | | | | | | | | | | | |
| 目隠し壁 (鉄線入り) | MNK-7560A4K | | | | | | | | | | | |
| | MNKY60-7560A4 | | | 0 | | 0 | | | | | O * 1 | |
| | MNKY61-7560A4 | 0 | 0 | | Δ | | _ | _ | _ | _ | 0 * 1 | |
| | MNG-6260A (グルーヴ II) | | | | | | | | | | | |
| | MNY50-8560(ソリット*) | 0 | 0 | 0 | Δ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | |
| | MNY56-7560(アーマ) | O | | | | | | | | | O | |
| デザイン | MNY58-9060(リッジ) | | | | | | | | | | | |
| ナサイン | MNY60-7060(ストリーム) | 0 | 0 | 0 | Δ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | |
| | MNY60-7560(ハイレーン) | 0 | 0 | 0 | Δ | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | |
| | MNY61-7560(リップルA) | 0 | 0 | 0 | Δ | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | |
| | MNY62-7560(リフレイン) | | | | | | | | | | | |
| | MNY60-7590(ハイレーン900) | 0 | 0 | 0 | Δ | 0 | 0 | _ | _ | _ | | |
| 900デザイン | MNY61-7590(リップ [°] ル900) | | | | | | | | | | 0 | |
| | MNY62-7590(リフレイン900) | | | | | | | | | | | |
| | MNY60-7560CN(ハイレーン) | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | |
| | MNY61-7560CN(リップ゚ルA) | | | 0 | Δ | 0 | 0 | | _ | _ | | |
| デザイン コーナー | MNY62-7560CD(リフレイン) デザイン山大側45度 | 0 | 0 | | | | | _ | | | 0 | |
| | MNY62-7560CS(リフレイン) デザイン山小側45度 | | | | | | | | | | | |
| エンボス | MNE-7560A C1/D1/E1 | 0 | 0 | _ | Δ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | |
| プレミアム デザイン | MNP1-7560(みなも) | 0 | 0 | 0 | Δ | • | | | | | 0 | |
| | MNP2-7560(なごみ) | 0 | | | | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | |
| | MNP3-10060(やまなみ) | 0 | 0 | 0 | Δ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | |
| | MNP4-7560(なぎさ) | 0 | 0 | 0 | Δ | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | |

^{○*1:} 片面塗装のみ対応(裏面は現場塗装にてお願いします)

^{※△}印品種の工場塗装対応は担当営業までお問い合わせください。

対応品種、塗装仕様等予告なく変更させて頂く場合がございます。予めご了承頂けますようお願い申し上げます。

[※]ノイロAP、WAは下地のECP(メース)素地をある程度透過する仕上げとなっております。セメント特性上、同一ロットのパネル間、同一パネル内でも部分的に 色味が異なって見えることがございます。予めご了承頂けますようお願い申し上げます。なお、色味違いによるECP(メース)の基本性能に差が生じることはございません。 ※4ページ文末の"セメント特性上の留意点"を必ずご確認ください。

| 製品番号 | | 塗装種類 | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|------|-----|-------|-------------|-------|------|-------|-------|-------|-------|--|
| | 袋叫钳芍 | | フッ素 | メタリック | セルフ クリーン | サンガード | パルーレ | ラッタリー | ノイロAP | ノイロWA | ノイロST | |
| ベルエーラ | MNA1-7560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | |
| ベルエーラコーナー | MNAY45-6056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | |
| | MNAY45-7558 | | | | | | | | | | | |
| 縞木(しまぎ) | MNE-6460Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | |
| | MNLK-6045S5K | | | | Δ | _ | | | | _ | | |
| | MNLK-6050S6K | | 0 | _ | | | | | | | | |
| ルーバー | MNLK-6060S7K | | | | | | | | | | | |
| <i>/</i> /—//— | MNLK-7545S5K | _ | | | | | | | _ | | | |
| | MNLK-7550S6K | | | | | | | | | | | |
| | MNLK-7560S7K | | | | | | | | | | | |

〇*1: 片面塗装のみ対応(裏面は現場塗装にてお願いします)

※△印品種の工場塗装対応は担当営業までお問い合わせください。

対応品種、塗装仕様等予告なく変更させて頂く場合がございます。予めご了承頂けますようお願い申し上げます。

※ノイロAP、WAは下地のECP(メース)素地をある程度透過する仕上げとなっております。セメント特性上、同一ロットのパネル間、同一パネル内でも部分的に

色味が異なって見えることがございます。予めご了承頂けますようお願い申し上げます。なお、色味違いによるECP(メース)の基本性能に差が生じることはございません。

セメント特性上の留意点

※同じ品種での色違い

ECP(メース)はセメント特性上、製造時の細かな環境の違いによりパネル色味に違いが発生するため、建て込んだ際に

隣り合うパネルの色味に差がある場合や、パネル内で色味にムラがある場合があります。

メースノイロAP、WAはカラークリアコートにより色違いを軽減させていますが、同品種でも隣り合うパネルが完全に一致した色味にはなりません。





隣合うパネルの色味に差がある場合

パネル内で色味にムラがある場合

※品種ごとの色違い

品番の異なる(品種が異なる)パネルはその色味が合いません。2つ以上品番(品種)を混在させて使用した場合、同じ壁面内でも使用品番(使用品種)ごとに色味が異なって見えますのでご注意ください。



2つの品種を使用した壁面

※エフロレッセンスの発生

表面に発生するエフロレッセンスは商品特性上避けられません。その発生濃淡、箇所、範囲を特定することも出来ません。

エフロレッセンスも製品の一部となりますので予めご了承頂けますようお願い申し上げます。

なお、エフロレッセンスの有無によるECP(メース)基本性能に差が生じることはございません。